

MAXITRAK ТРАКТОР YAĞI 20W-50

Всесезонное масло для тракторных двигателей

Описание

Высококачественное моторное масло, разработанное специально для дизельных турбированных дизельных двигателей тракторов и комбайнов.

Применение

Рекомендуется для турбированных дизельных двигателей сельхозтехники, включая новейшие модели.

Преимущества

- Благодаря моюще-диспергирующим присадкам предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту двигателя;
- Обеспечивает экономию смазочного материала и минимизирует износ узлов двигателя;
- Обладает увеличенным интервалом замены;
- Благодаря универсальности применения позволяет уменьшить номенклатуру смазочных материалов в парках, включающих множество различных марок техники;
- Облегчает запуск двигателя при низких температурах, обеспечивает превосходные смазочные характеристики при высоких температурах;
- За счёт присадок, увеличивающих индекс вязкости, образует толстую масляную пленку при высоких температурах.

Спецификации и одобрения

API CF-4/CF

Типовые характеристики

| | | |
|--|-------------|--------|
| Класс вязкости по SAE | | 20W-50 |
| Плотность при 15 °C, кг/м ³ | ASTM D 4052 | 0,890 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D 92 | 260 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с | ASTM D 445 | 167 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с | | 20 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 136 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -18 |

Редакция от 01.11.2022