

TOTAL CLASSIC 9 C2/C3 5W-30

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

- ✓ ACEA C2 & C3
- ✓ API SN/CF

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ¹

Соответствует требованиям следующих производителей:

- ✓ GM Dexos®2
- ✓ MB 229.52

¹ Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией производителя

TOTAL CLASSIC, гарантированное качество

Всесезонное малозольное «Low SAPS» моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, производимое по синтетической технологии, производится на основе пакета высокоэффективных присадок для выполнения требований спецификации ACEA и API.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **Все бензиновые и дизельные двигатели:**
Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей, включая новые, которые, в частности, соответствуют требованиям норм Euro V по сокращению выбросов загрязняющих веществ.
- **Совместимо с системами доочистки выхлопных газов:**
Обеспечивает наилучшую защиту двигателя от износа и отложений. Системы доочистки также защищены в течение длительного времени благодаря формуле «Low SAPS» (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы).
- **Наиболее сложные условия эксплуатации:**
Подходит для самых сложных условий эксплуатации (городской, смешанный режим, трасса) в любое время года
- **«Скоростной стиль вождения»:**
Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации (спортивное вождение, многократный пуск, вождение на городских и автомобильных дорогах). Для любых стилей вождения, особенно, активного, высокоскоростного.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Низкое воздействие на окружающую среду:**
 TOTAL CLASSIC C2/C3 5W-30 не только обеспечивает низкие выбросы вредных веществ в атмосферу, но и гарантирует эффективную и долгую работу систем доочистки выхлопных газов и трёхкомпонентного катализатора. Сокращается выброс HC, NOx, CO.
- Увеличение срока службы систем последующей обработки выхлопных газов:**
 Масло продлевает срок службы систем доочистки отработавших газов, предотвращая забивку и заполнение сажевых фильтров и трёхкомпонентных каталитических нейтрализаторов.
- Увеличенный срок службы двигателя:**
 Превосходная стойкость масла к изменениям температуры гарантирует увеличение срока службы двигателя и его превосходную работу в любых условиях.
- Увеличенные интервалы замены масла:**
 TOTAL CLASSIC 9 C2/C3 5W-30 соответствует требованиям автопроизводителей к маслам для увеличенных интервалов замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ²

Показатель	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	-	SAE J300	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	72.8
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	12.3
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	168
Температура вспышки	°C	ASTM D92	236
Температура застывания	°C	ASTM D97	-36
Плотность	кг/м ³	ASTM D1298	853

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.