



TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140

Трансмиссионное масло для дифференциалов

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

SAE 75W-140

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

✓ API GL-5 (LS)

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

✓ SCANIA STO 1:0

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140 – высококачественное 100 % синтетическое масло для мостов, коробок передач и тяжело нагруженных трансмиссий.

TOTAL TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140 рекомендуется к применению, когда система смазки коробки передач оборудована масляным фильтром.

TOTAL TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140 рекомендуется для применения в мостах SCANIA, когда требуется уровень свойств API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Сокращение расхода топлива:** по сравнению со стандартными смазочными материалами благодаря применению специальной технологии TOTAL FUEL ECONOMY.
- **Повышенные защитные свойства** от износа и коррозии благодаря высоким противозадирным свойствам.
- **Высокие пусковые свойства:** текучесть при низкой температуре благодаря высокому индексу вязкости облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива.
- **Высокая стабильность** при работе благодаря высокому индексу вязкости.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| Показатель | Единицы измерения | Метод | Значение |
|------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Плотность при 15 °C | кг/м ³ | DIN 51757 D | 885 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | мм ² /с | ASTM D445 | 183 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | мм ² /с | ASTM D445 | 26 |
| Индекс вязкости | - | ASTM D2270 | 178 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 0C | мПа/с | - | 130000 |
| Температура застывания | °C | ASTM D97 | -45 |

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре выше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того, он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.