

# CIRKAN ZS 220, 320



Высококачественные циркуляционные масла.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Подвижные части  
машинного  
оборудования

- **CIRKAN ZS** – минеральные масла с присадками для смазывания подвижных частей машинного оборудования, работающего в условиях высоких температур и нагрузок:
  - ✓ Оборудование высокой точности;
  - ✓ Редукторы и вариаторы, для которых не требуется масло со свойствами EP;
  - ✓ Оборудование, смазываемое масляным туманом, для которого не требуется масло со свойствами EP;
  - ✓ Смазывание движущихся частей оборудования способом масло-воздух, для которого требуется масло с противоизносными свойствами.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные  
спецификации

- ISO 6743/6 СКВ
- ISO 12925-1 СКВ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий натуральный индекс вязкости.
- Совместимость с уплотнениями.
- Отличные противоизносные свойства.
- Превосходные антипенные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CIRKAN ZS	Стандарт	Ед. измерения	220	320
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	900	905
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	220	320
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	96	96
Температура вспышки	ASTM D92	°C	260	270
Температура застывания	ASTM D97	°C	-9	-9

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

CIRKAN ZS 220, 320  
Обновление: 11/10  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.