

CONTRAM CB-3



Жидкость, не содержащая формальдегида, для очистки инструмента и контура СОЖ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **CONTRAM CB-3** специально разработан для очистки контура СОЖ перед осушением.
- **CONTRAM CB-3** рекомендован для очистки, как отдельных инструментов, так и центральных систем.
- Рекомендованные пропорции от 1% до 3% в зависимости от степени загрязнения. После введения **CONTRAM CB-3** допускается продолжение работы без перерыва в течение 8-24 часов. Если работа была остановлена, рекомендуется сделать перерыв минимум на 8 часов. После осушения система должна быть тщательно промыта чистой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **CONTRAM CB-3** создан на базе ПАВ специально для эффективного удаления загрязнений спринклерных систем металлорежущего и другого оборудования.
- pH продукта не оказывает негативного действия на СОЖ.
- **CONTRAM CB-3** не содержит фенолов и формальдегида.
- За дополнительной информацией обратитесь к паспорту безопасности MSDS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CONTRAM CB-3	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 20°C		кг/м ³	1040
Температура вспышки	ASTM D92	°C	Не нормируется

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

CONTRAM CB-3
Обновление: 09/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.