

LACTUCA DDC 5000

Смазочно-охлаждающая жидкость без формальдегида для тяжелых видов обработки металлов.

Применение

- Прекрасно обеспечивает резку как черных так и цветных металлов.
- Содержит в качестве EP добавки хлорированные парафины, благодаря чему прекрасно работает в наиболее тяжелых операциях. Данные присадки значительно снижают трение между металлом и инструментом, что обеспечивает высокое качество обработки и долговечность оборудования.
- Рекомендуемая рабочая концентрация с водой:
 - Тяжелые операции: 5-9 %
 - Очень тяжелые операции: 7-12 %
 - Нарезание зубчатых колес: 10-15 %

Стандарты

- ISO – L - MAD

Преимущества

- Легко смешивается с водой.
- Превосходная охлаждающая и смазывающая функция.
- Отличная защита от коррозии.
- Отличные механические свойства, позволяющие:
 - Облегчить усилие при обработке металла;
 - Продлить срок службы инструмента;
 - Улучшить качество обработки поверхности.
- Отличная стабильность свойств даже при продленных интервалах использования.
- Хорошие антипенные свойства.
- Препятствие образованию бактерий.
- Способность работать в самых суровых условиях работы благодаря EP присадкам.

Характеристики

Концентрат :

Внешний вид	-	Визуально	Прозрачная жидкость
Цвет	-	Визуально	Коричневая
Плотность при 15 °С	кг/м ³	NF T 60101	998
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ISO 3104	70,5
<u>5 % концентрация с водой :</u>			
внешний вид	-	Визуально	Молочная эмульсия
pH	-	NF T 60 193	8