

LACTUCA MS 5000



Металлообработка

TOTAL

Макроэмульсия без содержания хлора для механической обработки алюминия, его сплавов, а также низко- и среднеуглеродистых сталей.

LACTUCA MS 5000 рекомендуется для механической обработки алюминия, его сплавов, а также низко- и среднеуглеродистых сталей. Обладает хорошими смазывающими и охлаждающими качествами, позволяющими осуществлять наиболее трудные операции механической обработки.

Рекомендованные пропорции разведения – от 5 до 8%.

СТАНДАРТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

ISO 6743/7: ISO-L-MAA

СВОЙСТВА:

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Отличные смазывающие свойства позволяют сократить усилия, требующиеся для обработки детали и таким образом увеличить срок службы инструментов и улучшить качество обработанной поверхности.
- Очень лёгкое применение – просто смешать с качественной водой.
- Превосходная стабильность в процессе эксплуатации.
- Очень хорошая защита от коррозии механизмов и обрабатываемых деталей.
- Продукт не образует пену.
- Хорошая стойкость к росту бактерий и плесени.
- Не содержит хлор, нитриты, пара-третбутилбензойную кислоту, диэтаноламин, нонилфениловые эфиры.
- Изготовлена на основе нового (не восстановленного) высокоочищенного базового масла, что обуславливает отсутствие выраженного запаха.

Типичные характеристики	Методы измерения	Ед. изм.	LACTUCA MS 5000	
			Концентрат	5% эмульсия
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачный, слегка мутный	молочный
Плотность при 15 °С	ISO 3675	кг/м ³	935	
Кинематическая вязкость при 40 °С	ISO 3104	мм ² /с	41	
Кислотное число, рН	NF T 60 193	-		9,57
Рефрактометрический поправочный коэффициент	-	-	1,0	

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
23 июля 2001 года
LACTUCA MS 5000



ООО «МотоСпортСервис», официальный дистрибьютор смазочных материалов TOTAL Lubrifiants,
196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 5, тел./факс: 320-17-51, e-mail: spb@total-oil.ru

www.total-oil.ru