

# MARTOL EV 40 CF



Штамповочное масло.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Штамповка, прессование, формование.
- Подходит для прессования алюминиевых заготовок толщиной до 1 мм, а также для обработки меди и медных сплавов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесцветное минеральное масло.
- Отличное растекание пленки.
- Хорошая смачиваемость.
- Хорошая охлаждающая способность.
- Хорошее качество прессования.
- Без запаха.
- Благодаря низкой летучести, может наноситься различными способами: разбрызгиванием, распылением или валиком.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL EV 40 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	771
Вязкость при 20°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	2,05
Температура вспышки	ASTM D92	°C	60

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

MARTOL EV 40 CF  
Обновление: 07/01  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.