

MARTOL EV 45



Испаряющееся масло для штамповки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Испаряющееся масло для сложных работ на любых металлах при высоком давлении.
- Резка, прессование, штамповка.
- Нанесение: войлок, кисть, разбрызгивание, валики.
- Оптимальный результат достигается при нанесении разбрызгиванием при малом давлении.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная растекаемость масляной пленки.
- Хорошая смачиваемость.
- Не хранить при температурах ниже 10°C. В противном случае, перед началом использования хранить при рабочей комнатной температуре в течение минимум 24 часов. Для однородного перемешивания использовать насос.
- Масло оставляет на поверхности след, обладающий противокоррозионными свойствами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL EV 45	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	858
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	2,2
Температура вспышки	ASTM D92	°C	65

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL EV 45
Обновление: 06/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.