

# BIOMOLDOL 4



Биоразлагаемое масло для освобождения опалубки от бетона.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное  
масло для  
бетона

- Биоразлагаемое разделительное масло.
- Способ применения: простое распыление на очищенные металлические, деревянные или пластиковые крепы / опалубки бетонных шаблонов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Химическая активность масла, гарантирующая легкое освобождение опалубок.
- Чистое освобождение и качественная поверхность отливки без пузырьков и пятен.
- Пониженный расход масла по сравнению с нефтепродуктами.
- Полностью разлагаемый продукт на основе растительных масел.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIOMOLDOL 4	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Цвет	Визуально	-	желтый
Плотность	ISO 3675	кг/м <sup>3</sup>	840
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	7,9
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	4,9
Температура вспышки	ISO 2592	°C	84
Температура застывания	ISO 3016	°C	-48
Щелочное число	ASTM D664	Мг KOH/г	10,1
Биоразлагаемость	CEC.L33.A94	%	95

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

BIOMOLDOL 4  
Обновление: 31-07-2002  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.