

MOLDOL P 50



Разделительное масло для бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное
масло для
бетона

- Готовая к использованию жидкость для освобождения бетона из металлических и деревянных шаблонов.
- Благодаря хорошей текучести может наноситься распылением и пульверизацией.
- Покрывающая способность составляет от 15 до 35 м²/л.
- Допустимо наносить вручную (кистью, валиком).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Слабо окрашенный продукт, нетоксичен.
- Обеспечивает защиту арматуры и деревянной опалубки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MOLDOL P 50	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Цвет	Визуально	-	Светло-желтый
Плотность при 15°C	NF T 60 101	кг/м ³	862
Вязкость при 40°C	NF T 60 100	мм ² /с	16,8
Температура вспышки	NF T 60 118	°C	210

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOLDOL P 50
Обновление: 31-08-2004
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.