



RUBIA WORKS 2000 FE 10W-30



Моторное масло, разработанное с применением технологии LOW SAPS специально для карьерной и строительной техники, оборудованной и не оборудованной сажевым фильтром.

ПРИМЕНЕНИЕ

Коммунальная и горная техника

Все двигатели, выполняющие нормы TIER 1, 2, 3 и 4

- Предназначено для всесезонного применения в двигателях внедорожной техники (шахты, строительство, карьеры...).
- Рекомендуется для высоконагруженных двигателей техники, работающих в сложных условиях, в том числе, в присутствии пыли и воды.
- Особенно рекомендуется для последних моделей двигателей, выполняющих требования стандартов, ограничивающих вредные выбросы, EURO Phase IIIb или US EPA TIER 4.
- Специально разработано для японских, американских и европейских двигателей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

- JASO: DH-2 (Approved N° D033TOL604)
- ACEA: E9/E7 (E5)
- API: CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM

ОДОБРЕНО

- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.31
- DEUTZ: DQC III-LA-10
- MAN: M 3575
- MTU: Catégorie 2.1
- CUMMINS : CES 20081
- VOLVO: VDS-4
- RENAULT: RLD-3

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- CATERPILLAR: ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a

ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

- KOMATSU, HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND LIEBHERR, JCB, etc...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полная защита

Совместимость с системами доочистки

Экономия топлива

Подходит для всех двигателей

- Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких нагрузок.
- Формула LOW SAPS обеспечивает совместимость со всеми системами доочистки и в частности, сажевым фильтром.
- Экономия топлива.
- Подходит как для современных двигателей, так и для двигателей предыдущих поколений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA WORKS 2000 FE 10W-30	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	мм ² /с	80
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,9
Индекс вязкости	%	0,9
Щелочное число	мг КОН/г	9,6

