

RUBIA S 30, 40, 50, 10W, 20W-20



Сезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом и без него, строительное оборудование, грузовики, локомотивы.
- Также пригодно для любых стационарных дизельных двигателей (производство энергии).
- Предназначено также для коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем в тех случаях, когда производитель рекомендует применение соответствующего класса моторного масла для этих приложений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрения производителей

- ACEA E2
- API CF / SF
- MERCEDES: MB-Approval 228.0 (30,40,50,10W, 20W-20)
- MAN: 270 (30, 40,50,10W,20W-20)
- CATERPILLAR: TO-2 (10W)
- MIL-L: 2104E (30,40,50,10W,20W-20)
- ZF: TE-ML 02C/04B (30, 40) , TE-ML 03B (10W)
- MTU OIL: type 1 (30,40)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости, высокая стабильность вязкости в эксплуатации.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных моющих, диспергирующих и противоизносных присадок.
- Стойкость к окислению.
- Антикоррозионные и антиржавейные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Ед. измерения	RUBIA S 30	RUBIA S 40	RUBIA S 50	RUBIA S 10W	RUBIA S 20W-20
Плотность при 15°C		кг/м ³	890	885	905	881	885
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	11,5	13,2	18,2	5,8	9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	99	100	96	100	98
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200	200	200	200	200
Температура	ASTM D97	°C	-18	-9	-9	-33	-30

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

RUBIA S 30, 40, 50, 10W, 20W-20
Обновление: 05/09
Sticker reference: MPR/09/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.