

RUBIA WORKS 1000 15W-40



TOTAL



Высококачественное моторное масло, специально разработанное для строительной, коммунальной и карьерной техники, работающей в тяжелых условиях, оснащенной турбированными и атмосферными двигателями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели,
отвечающие
стандартам TIER
1, 2 и 3

Тяжелая
карьерная и
строительная
техника

- Предназначено для всесезонного применения в двигателях внедорожной техники: строительной, горнодобывающей, подземной и т.д.
- Рекомендуется для двигателей техники, работающей под нагрузкой, а также в режиме повторяющихся ускорений и торможений, в пыльной и влажной атмосфере.
- Рекомендуется для современных двигателей, выполняющих требования стандартов по эмиссии EURO Phase IIIa или US EPA TIER 3.
- Специально разработано для японских двигателей, но также подходит для американских и европейских моторов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОДОБРЕНО

- JASO: DH-1 (Approved N° D033TOL601)
- ACEA: E7 (E5)
- API: CI-4 / SL
- MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.3
- DEUTZ: DQC III-05
- MAN: M 3275-1
- MTU: Catégorie 2
- CUMMINS : CES 20078/20077/20076
- VOLVO: VDS-3
- RENAULT: RLD-2.

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

- CATERPILLAR: ECF-2 / ECF-1a
- KOMATSU: KES 07-851-1

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ

- HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND, LIEBHERR, JCB, KUBOTA и т.д.



PRODUCT MEETING JASO M 355
COMPANY GUARANTEEING THIS PERFORMANCE:
TOTAL LUBRIFIANTS

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантированная защита от износа

Увеличенные интервалы замены

Простота смазки двигателя

- Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких нагрузок.
- Повышенные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства, обеспечивающие стабильность свойств моторного масла в течение продленного межсервисного интервала и защита от сажи, пыли, воды, топлива, продуктов сгорания (кислот).
- Позволяет эксплуатацию с продленными интервалами замены масла, максимально допустимыми производителями техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	мм ² /с	103
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14.0
Индекс вязкости	-	141
Щелочное число	мг КОН/г	11.0

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

RUBIA WORKS 1000 15W-40

Обновление: январь 2013



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.