



DYNATRANS FR



Масло для трансмиссий, оборудованных мокрыми дисковыми тормозами, и гидравлических систем тракторов и оборудования, занятого на погрузочных или коммунальных работах.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

API GL-4

Соответствует требованиям

- ✓ Renault Agriculture 180596-88.3
- ✓ Massey-Ferguson CMS M 1141/1135
- ✓ New-Holland NH 420^a
- ✓ Ford M2C 86B/86C

Подходит для следующих трансмиссий
FIAT, JCB, KOMATSU, MANITOU

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL DYNATRANS FR предназначено для смазки механических трансмиссий, требующих продукт класса API GL-4 с классом вязкости SAE 80W.

Данное масло подходит для:

- Гидравлические подъемники, гидротрансформаторы, гидротрансмиссии и рулевое управление с усилителем.
- Вал отбора мощности
- Мосты, оснащенные «мокрыми» тормозами

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Предназначено для большей части сельскохозяйственной техники и оборудования, занятого на коммунальных работах
- Сокращение ассортимента требуемых смазочных материалов
- Применяется в тяжелых условиях или при возникновении вибраций в процессе торможения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL DYNATRANS FR

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	84
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	10,5
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	108
Температура застывания	°C	ASTM D97	-27

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.