

MAXIMA 10W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

Синтетическое моторное масло, основанное на высокотехнологичных базовых маслах и высокопроизводительных присадках.

Применение

Подходит для высокопроизводительных бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Рекомендуется для применения в транспортных средствах, работающих при высоких нагрузках таких как: внедорожники, кроссоверы, пикапы марок CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN и других.

Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива и поддерживает чистоту двигателя;
- Увеличивает интервал между заменами масла;
- Снижение трения способствует улучшенной экономии топлива;
- Поддерживает толщину масляной плёнки и обеспечивает защиту в суровых условиях эксплуатации за счет стабильной вязкости.

Спецификации и одобрения

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		10W-30
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	0,874
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	62
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с		9,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	141
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-24

*Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi