

MAXIMA RN 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло, основанное на новой технологии Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, серы, фосфора). Специально разработано для уменьшения выхлопных газов и продления срока службы сажевых фильтров. Получило одобрение от Renault.

Применение

Рекомендовано для дизельных двигателей стандарта Euro IV. В особенности хорошо подходит для автомобилей Renault, оснащенных сажевым фильтром.

Преимущества

- Благодаря технологии Low-SAPS увеличивает срок службы сажевых фильтров;
- Низкая летучесть снижает потери масла;
- Передовая технология способствует уменьшению трения, обеспечивая экономию топлива;
- Снижает износ, особенно во время прогрева.

Спецификации и одобрения

RENAULT RN 0720, ACEA C4, MB-Approval 229.51

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	234
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	71
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с		12,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-33

*Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi