

ATF CVT

Синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий

Описание

Petrol Ofisi ATF CVT - трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач как с ременной, так и с цепной тягой.

Применение

Подходит для трансмиссий, устанавливающих следующие требования:

- Chrysler Jeep NS-2
- Daihatsu Ammix CVT
- Dodge CVTF+4
- GM Dex-CVT
- Honda HCF2
- Honda HMMF *1)
- Hyundai SP-III
- JASO 1A capable
- Mini Cooper EZL799
- Mitsubishi CVTF-J1
- Mitsubishi SP-III
- Nissan NS-1
- Nissan NS-2
- Nissan NS-3
- Subaru ECVT
- Subaru iCVT
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki CVTF TC
- Suzuki NS-2
- Toyota CVTF FE
- Toyota CVTF TC

Преимущества

- Превосходно снижает трение, обеспечивая плавное и комфортное управление;
- Обеспечивает надёжную управляемость;
- Продлевает срок службы узлов;
- Увеличивает интервалы обслуживания;
- Повышенная совместимость с прокладками и масляными уплотнениями.

Спецификации и одобрения

GM Dextron II, GM Allison C4, MB 236.1 Approval, MAN 339 Type VI, ZF TE ML-02F/03D/04D/14A/17C, Voith DIWA G607

Типовые характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,844
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	37
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		7,66
Индекс вязкости	ASTM D 2270	182
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42

* Редакция от 10.06.2022