

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS

Высококачественное трансмиссионное масло для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием

Описание

Трансмиссионное масло, произведенное из высокоочищенных базовых масел с добавлением сбалансированного пакета присадок последнего поколения.

Применение

Может использоваться в коробках передач и самоблокирующихся дифференциалах легковых автомобилей, тяжёлых транспортных средствах и технике высокой проходимости.

Преимущества

- Обеспечивает надёжную работу дифференциала с ограниченным проскальзыванием при всем диапазоне рабочих температур и нагрузок;
- Снижает шум работы заблокированных передач;
- Надёжно защищает трансмиссию автомобиля в соответствии с требованием категории GL-5;
- Обеспечивает лёгкий пуск механизма при низких температурах и предотвращает износ;
- Обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
- Хорошая защита передачи при высоких температурах, характерных для режима проскальзывания.

Спецификации и одобрения

API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		85W-90
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	160
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		15,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	100
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-24

* Редакция от 10.06.2022