

MAXIMOTO 10W-40

Синтетическое моторное масло для четырехтактных мотоциклов

Описание

Maximoto 10W-40 — высокоэффективное и высококачественное синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, произведенное по новейшим технологиям.

Области применения

Используется в четырехтактных высокопроизводительных двигателях мотоциклов (как с жидкостным, так и с воздушным охлаждением) в течение всего года. Также подходит для мотоциклов европейского и японского производства, где рекомендуется эксплуатационная категория API SL и (или) соответствие спецификации JASO MA2.

Преимущества

- Обеспечивает отличные характеристики мокрого сцепления.
- Защищает двигатель, уменьшая потери на трение при высоких температурах и высоких скоростях.

Спецификации и одобрения

API SL, JASO MA2

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	92
Вязкость при 100 °C, мм²/с		13,30
Индекс вязкости	ASTM D2270	151
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться от партии к партии в пределах нормы.



Petrol Ofisi