MAXIMOTO 10W-40 SCOOTER

Синтетическое моторное масло для четырехтактных мотоциклов

Описание

Maximoto 10W-40 Scooter — синтетическое моторное масло, обеспечивающее превосходную защиту и производительность.

Области применения

Разработано для современных четырехтактных скутеров с автоматической коробкой передач. Также подходит для использования в мотоциклах, произведенных в Европе и Японии, для которых рекомендуется эксплуатационная категория API SN и соответствие спецификации JASO MB.

Преимущества

- Сводит к минимуму потери на трение благодаря отличной смазке при высоких оборотах и высоких температурах.
- Продлевает срок службы двигателя, защищая его при любых условиях эксплуатации.
- Обеспечивает экономию топлива.
- Благодаря специальной формуле, обеспечивающей лучшую передачу мощности и более мягкое переключение передач, обеспечивает высокую производительность и комфортное вождение в условиях городского ритма движения, в котором возрастает необходимость частых остановок/начала движения.

Спецификации и одобрения

API SN, JASO MB

Типовые характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	236
Вязкость при 40 °С, мм²/с	ASTM D445	93,3
Вязкость при 100 °C, мм²/с		13,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	145
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

^{*} Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться от партии к партии в пределах нормы.

