

KAUÇUKLU GRES

Автомобильная смазка, основанная на кальциевом загустителе

Описание

Смазка на кальциевом загустителе, произведена из высококачественных базовых масел.

Применение

Разработана для подшипников скольжения и качения, работающих при малых и средних нагрузках и скоростях.

Преимущества

- Уменьшенный расход благодаря волокнистой структуре и адгезии с металлическими поверхностями;
- Отличные характеристики отделения масла;
- Позволяет снизить стоимость, если условия эксплуатации не являются особо тяжёлыми;
- Защищает узлы от ржавчины и коррозии.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-KP 2 E-10 (Kauçuklu Gres), DIN 51825-KP 3 E-10 (Kauçuklu Gres 3)

Типовые характеристики

		Kauçuklu Gres	Kauçuklu Gres 3
Тип загустителя		Кальциевый	Кальциевый
Класс консистенции по NLGI		2	3
Цвет		Зелёный	Зелёный
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	320	320
Нагрузка Timken ОК, кг	ASTM D 2509	40	40
Температура каплепадения, °С	ASTM D 566	>95	>95
Нагрузка сваривания в тесте на ЧШМ, кг	ASTM D 2596	100	100
Тест на коррозию	ASTM D 1743	Выдерживает	Выдерживает

* Редакция от 10.06.2022