

SÜPER GRES SERIES

Высокоэффективная автомобильная смазка

Описание

Многоцелевая смазка, основанная на литиевом загустителе и содержащая специально подобранные присадки и высококачественные базовые масла.

Применение

Применяется для смазки подшипников скольжения и качения, всех типов скользящих поверхностей и точек смазки автотранспорта, когда возникает такая необходимость. Рекомендовано для подшипников электромоторов.

Преимущества

- Демонстрирует превосходную устойчивость к смыванию водой;
- Подходит для прокачки при низких температурах;
- Обеспечивает долгий срок службы подшипников, образуя необходимую толщину масляной пленки даже при высоких температурах;
- Применим в широком спектре задач благодаря превосходной несущей способности;
- Увеличивает срок службы за счёт отличной стойкости к окислению.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-K 2 K-20 (Süper Gres 2)

DIN 51825-K 3 K-20 (Süper Gres 3)

Типовые характеристики

		Süper Gres 2	Süper Gres 3
Тип загустителя		Литиевый	Литиевый
Класс консистенции по NLGI		Жёлтый	Жёлтый
Цвет		2	3
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	100	100
Нагрузка Timken OK, кг	ASTM D 2509	50	50
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	->185	->185
Нагрузка сваривания в teste на ЧШМ, кг	ASTM D 2596	250	250
Тест на коррозию	ASTM D 1743	Выдерживает	Выдерживает

*Редакция от 10.06.2022